



Die Automation des Bezahlens

- Praktisches, elegantes Gerätedesign
- Robustes Gehäuse garantiert optimalen Einbruchschutz
- Perfekte Verarbeitung aller Zahlungsmittel
- Geeignet für mittlere bis große Geldmengen
- 15" Zoll großes Farbdisplay mit Touchscreen
- Alle Eingabekomponenten ergonomisch in einer Höhe angeordnet
- Doppelschließsystem (WTU-fähig)

Geldwechselsysteme | Geldverarbeitungs- und Zahlungssysteme
Kassenautomaten | Dienstleistungsautomaten
Kundenspezifische Lösungen



Anwendung

Der Kassenautomat KAS 600 zeichnet sich durch seine klare und kompakte Konzeption aus. Auffällig sind die in gleicher Höhe angeordneten Eingabekomponenten für Banknoten, Münzen, Chip- und EC Karten unmittelbar unterhalb des großen Farbdisplays.

Konsequenterweise wurde nur eine Ausgabeschale für Restgeld, Quittungen und Chipkarten vorgesehen.

Komfortable Benutzerführung von Anfang an. Die abgerundete Fronttür verleiht dem KAS 600 dabei ein modernes Erscheinungsbild.

Robuste Gehäuseausführung mit 4-Punkt-Verriegelung und Doppelschließsystem ermöglicht einen optimalen Schutz gegen Aufbruch - egal ob aus 3 mm Stahlblech oder aus Edelstahl gefertigt. Professionalität und Wirtschaftlichkeit standen bei der Neuentwicklung des Kassenautomaten KAS 600 im Vordergrund.

So überzeugt der KAS 600 durch seine hohe Flexibilität bei der Zusammenstellung eines kundenspezifischen Automaten mit bewährten Komponenten.

Der KAS 600 findet seinen Einsatz als Bezahl- und Verkaufsautomat in Behörden, Bibliotheken, Krankenhäuser, Schwimmbädern (z.B. als Nachzahlautomat) und vielen anderen Anwendungsbereichen.

Bedienung / Leistung

- Modulares Hardwarekonzept ermöglicht die Zusammenstellung aller Ein- und Auszahlkomponenten nach Kundenwunsch.
- Alle Eingabekomponenten sind übersichtlich in einer Höhe- und unterhalb von 1,40 m angeordnet (Vorgabe nach DIN 24972).
- Interaktive Bedienung erfolgt über ein 15 Zoll Farbdisplay mit Touchscreen (Farbdisplay befindet sich hinter Sicherheitsglas).
- Cent genaue Verarbeitung und Wiedergabe aller Bezahlvorgänge durch robuste GeWeTe-Steuereinheit.
- Die Ausgabe der Münzen, Banknoten und Belege erfolgt in eine große, beleuchtete und gut einsehbare Ausgabeschale.
- Einfache Befüllung und Kassierung von vorn sowie schneller Zugang zur Technik durch ausziehbare Schubladen.
- Durch Werttransportunternehmen kassierbar (4-Augen-Prinzip).
- Das Pro-Gehäuse bietet gute Sicherheitsmerkmale gegen Aufbruch (GeWeTe-Sicherheitsklasse B bis C). Das Safe-Gehäuse (optional) bietet erweiterte Sicherheitsmerkmale gegen Aufbruch (GeWeTe-Sicherheitsklasse C).

Ausstattung / Konfiguration

- **Wahl hochwertiger Banknotenprüfer:**
JCM EBA 40
mit einer Banknotenkasse für 400 oder 600 Banknoten
JCM iPRO (ohne Recycler)
mit einer Banknotenkasse für 600 oder 1.000 Banknoten
JCM iVizion
mit einer Banknotenkasse für 600 oder 1.000 Banknoten
- **Banknote-Recycler/Dispenser:**
Merkur Dispenser 100
3 Banknotenwerte mit einer Recyclingkapazität von je max. 34 Banknoten und einer Banknotenkasse für ca. 400 oder 600 Banknoten.
JCM iPRO-RC (mit Recycler)
2 Banknotenwerte mit einer Recyclingkapazität von je max. 100 Banknoten und einer Banknotenkasse für ca. 400 oder 1.000 Stück.
Manuelle Befüllung der Recyclerboxen möglich.
- **Elektronischer Münzprüfer**
zur Annahme aller Euro-Münzen. Münz kreislauf für bis zu 3 Münzwerte; alle anderen Münzen werden in eine, auf Wunsch selbstschliessende, Münzkasse geleitet.
- Ausgabe:**
 - 2, 4 oder bis zu 8 Münzhopper auf bis zu 2 Schubladen für die Ausgabe von Münzen oder metallischen Wertmarken.
 - **Wahl Banknotenausgabe:**
Single Banknotenausgabe
Ausgabekassette für bis zu 1.000 Banknoten eines Notenwertes.
Dual Banknotenausgabe
Zwei Ausgabekassetten für bis zu 2 Banknotenwerte. Die Kapazität der Kassetten beträgt 1.000 und 1.700 Banknoten (Optional mit geschlossener Banknotenkassette).
 - **Eine Auszahlchale für Alles**
Banknoten, Münzen, Belege und Quittungen.
- Optionale Komponenten:**
 - **Thermodrucker**
mit automatischem Abschneider
 - **Chip- oder Mifarekartendispenser**
zur Ausgabe von Plastikkarten gemäß ISO 7816 Format, auch mit zusätzlicher Leseeinheit bei der Ausgabe.
 - **Kartenleser**
auch mit Vereinnahmungsfunktion und Kartensammelbehälter.
 - **Thermostatisch geregelte Heizung**
 - **Alarmanlage**
mit Aufschaltmöglichkeit auf ein externes Alarmsystem.
 - **Kundenindividuelle Gestaltung der Frontblende**
 - **RAL-Sonderfarbe**

Abmessungen und Gewichte (Alle Angaben ca. Angaben)

Maße (Höhe x Breite x Tiefe) 170 x 73 x 46 cm

Gewicht 180 kg

